

INTERWIND COR73



Características

Sistema de corredera, cuenta con una sección de cerco de 73 mm.

Ruedas Sencillas o Dobles en función de las dimensiones de la estructura, con o sin regulación.

La estanqueidad se garantiza mediante cepillos de tipo "Fin Seal" con lamina que dan una doble barrera de estanqueidad periférica continua.

Las gomas de acristalamiento han sido fabricadas en EPDM conforme a la norma EN12365. Son reemplazables y resisten a las influencias atmosféricas y al envejecimiento conservando su elevada elasticidad.

| SECCIÓN | | CLASIFICACIÓN DEL ENSAYO | | | | |
|-------------------|-------|---|------|--------|----------|---------|
| Cerco | 73mm | AIRE | AGUA | VIENTO | ACÚSTICO | TÉRMICO |
| Hoja | 60 mm | 3 | 4A | C4 | 30dB | 4.6 |
| Acrilamiento máx. | 20 mm | Ventana de 2 hojas corredera de 1230x1480 mm Valores de Ensayo con vidrio 4/12/4 y cajón de persiana | | | | |

Acabados

| | | |
|--------|-----------|--------------------------|
| Lacado | Anodizado | Lacado efecto madera EZY |
|--------|-----------|--------------------------|

Posibilidades de apertura

