

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carpintería corredera perimetral de 73mm, con rotura de puente térmico mediante pletinas de poliamida de 24mm tanto en el marco como en las hojas.
- Se pueden conseguir valores de transmitancia térmica de hasta $UW=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, según el modelo de vidrio instalado.
- Disponibles múltiples opciones de configuración, con sistema de cierre Multipunto o embutido, rodamientos regulables o fijos, hoja de cruce minimalista o normal, posibilidad de realizar múltiples carriles para grandes aperturas, entre otras opciones.
- Hoja perimetral de 32,5mm de sección, con posibilidad de acristalamiento de hasta 24mm.
- Peso máximo por hoja entre 80 y 150 Kg, dependiendo de los rodamientos seleccionados.
- Carpintería de aluminio corredera idónea para los mercados de Obra Nueva y Distribución, la cual destaca por su versatilidad de acabados (posibilidad de bicolors) y sus muy buenas prestaciones a nivel térmico y acústico.

SECCIÓN:

- Cerco: 73 mm
- Hoja: 32,5 mm
- Acristalamiento máximo: 24 mm

ACABADOS:

- Lacado en blanco y en una amplia gama de colores
- Imitación madera mediante sublicromía.
- Lacado efecto madera EZY@

