

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carpintería corredera perimetral de 100mm, con rotura de puente térmico mediante pletinas de NORYL de 34mm en el cerco y 25mm en la hoja, además de la opción de cruce minimalista con 25mm de vista.
- Carpintería con un valor de transmitancia térmica de hasta $U_w=1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ según dimensiones y modelo de vidrio instalado.
- Múltiples opciones: usar cerco con recoge-aguas interior incorporado, para la condensación; plástico entre carriles, para mejor eficiencia térmica; múltiples carriles; ruedas regulables, sistema de cierres multipunto o cierre pulsador, entre otras opciones.
- Peso máximo por hoja de hasta 150 ó 250 Kg, dependiendo de los rodamientos seleccionados.
- Carpintería de aluminio corredera idónea para los mercados de Obra Nueva y Distribución. Esta serie ofrece unas prestaciones térmicas y acústicas acordes a las exigencias técnicas de cualquier tipo de proyecto y vivienda. Destaca por sus múltiples opciones y su capacidad de fabricación en grandes dimensiones.

SECCIÓN:

- Cerco: 100 mm
- Hoja: 46 mm
- Acristalamiento máximo: 32 mm

ACABADOS:

- Lacado en blanco y en una amplia gama de colores
- Imitación madera mediante sublicromía.
- Lacado efecto madera EZY@

