

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carpintería practicable de 70mm, que combina un gran aislamiento térmico y moderno diseño de líneas rectas. Opción de hoja oculta en EIRA 70 HO.
- La rotura de puente térmico se realiza mediante pletinas de Noryl de 34mm en todos los perfiles. Las pletinas de Noryl son un nuevo compuesto con un coeficiente de transmitancia térmica de 0,18, muy por debajo de los 0,30 W/m·K de la poliamida. De esta forma, podemos conseguir valores de hasta $U_w=0,8$ W/m²K, según dimensiones y modelo de vidrio instalado.
- Destaca un moderno herraje, para cámara de canal de 16, con múltiples opciones de apertura. Las juntas de estanqueidad son todas de EPDM, asegurando así una alta calidad en sus juntas.
- Carpintería de aluminio abatible idónea para los mercados de Obra Nueva y Distribución, la cual destaca por sus con múltiples opciones de aperturas y herrajes (practicable, oscilobatiente, abatible, etc...), y sus altas prestaciones para una mejor eficiencia energética de viviendas.

SECCIÓN EIRA70:

- Cerco: 70 mm
- Hoja: 79,8 mm
- Acristalamiento máximo: 56 mm

SECCIÓN EIRA70 HO:

- Cerco: 70 mm
- Hoja: 72 mm
- Acristalamiento máximo: 32 mm



ACABADOS:

- Lacado en blanco y en una amplia gama de colores.
- Imitación madera mediante sublicromía.
- Lacado efecto madera EZY@

ENLACES DE INTERÉS:

<https://grupoayuso.org/producto/serie-eira70/>
<https://grupoayuso.org/producto/serie-eira70-ho/>

 +34 91 874 22 42

 alucon96@alucon96.es

 alucon96.es



Oficina/Office
Vereda de Alquitón, 2
28500 Arganda del Rey



Fabrica/Factory
CUV-3034
Zarza de Tajo - Cuenca