

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Marco de 80 mm con tres cámaras de aire y hoja de 54 mm.
Valor de transmitancia térmica de la carpintería Uf medio 1,8 W/m²K.
- Refuerzo de acero zincado de alta inercia que facilita el acoplamiento del herraje. Diseñado para transmitir el peso del vidrio al sistema de ruedas.
- El sistema permite varios espesores de vidrio hasta 30 mm.
- Canal de herraje estándar con un rebaje que facilita el montaje y estabilidad de las diferentes piezas. Fijación del herraje atornillado sobre refuerzo que aumenta el nivel de seguridad y durabilidad del sistema.
- Exclusiva gama de junquillos con juntas coextrusionadas, en los que destaca la cuidada apariencia visual y fácil limpieza.
- Galce inclinado 5° que impide la acumulación de humedad y suciedad.
- Perfiles de alta inercia para aumentar la rigidez de la solución permitiendo hacer dimensiones mayores sin pérdida de prestaciones.
- Unión de las esquinas soldadas que aumenta la estabilidad mecánica del conjunto impidiendo el paso del aire y agua por las mismas mejorando las prestaciones acústicas y de estanqueidad del sistema.
- El sistema permite distintos carriles de soldadura, desde el clásico perfil de aluminio hasta el nuevo de acero inoxidable.
- Solución de tres carriles para máxima apertura de 2/3 del hueco.
- Disponible en toda la gama de colores foliados de Kömmerling.
- Generación Xtrem: materia prima greenline® 100% reciclable. Formulada para la climatología de la Península Ibérica.



SECCIÓN: ■

- Cerco: 80 mm
- Hoja: 54 mm
- Acristalamiento máximo: 30 mm

ACABADOS: ■

- Programa de lacado estándar: consultar para más información
- Programa de lacado especial: consultar para más información
- Programa de lacado extendido: consultar para más información

