

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Carpintería corredera de aluminio de 65 mm destinada principalmente a grandes producciones para el mercado de grandes superficies del bricolaje. Diseñada en dos versiones:
 - 1) Con sistema de rotura de puente térmico mediante resina de alta densidad en marcos y hojas. Versión para la fabricación de carpinterías correderas monocolor.
 - 2) Con sistema de rotura de puente térmico mediante poliamida en marcos y hojas. Versión para la fabricación de carpinterías correderas bicolor.
- Hoja central con tirador recto minimalista. Cercos con alas para clipar remate de aislamiento de 80, 100 y 120 mm, además de posibilidad de clipar los ángulos, solapas y solera que acompañan a esta serie.
- Carpintería con un valor de referencia de transmitancia térmica de $U_w 1.7 \text{ W/m K}$ según modelo de vidrio y cajón de persiana ensayado.
- Soporta un peso máximo de 80 kg por hoja, según rodamiento habitualmente montado. Posibilidad de soportar mayor peso si se mejora el rodamiento.
- El accesorio habitual montado consiste en cierres embutidos, y con llave, además de rodamientos regulables. Otras opciones posibles tales como cierre multipunto.
- Carpintería de aluminio corredera idónea para suministro destinado a grandes superficies de bricolaje y distribución, acompañada de Cajón de persiana motorizado y guías de pala.

SECCIÓN:

- Cerco: 65 mm
- Hoja: 32 mm
- Acristalamiento máximo: 24 mm

ACABADOS:

- Lacado en blanco y en una amplia gama de colores
- Imitación madera mediante sublicromía.
- Lacado efecto madera EZY@

 +34 91 874 22 42

 alucon96@alucon96.es

 alucon96.es



Oficina/Office
Vereda de Alquitón, 2
28500 Arganda del Rey



Fabrica/Factory
CUV-3034
Zarza de Tajo - Cuenca